



## TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **AGER – impregnace s mokrým efektem**

Aplikace: Přípravek Ager je vodě a olejům odpudivá impregnace s mokrým efektem zvýrazňující barvu kamene (mramor, žula, travertin, aglomeráty a přírodní kámen obecně) pro vnější i vnitřní použití. AGER se doporučuje k použití na hrubé, pískované, kartáčované, opalované a neleštěné materiály pro dosažení „mokrého“ efektu. AGER je odolný vůči slunečnímu záření a nebledne. Přípravek má také anti-graffity efekt.



Návod k použití: Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Zbytky vody, prachu a nečistot mohou ovlivnit výsledek aplikace a způsobit její nesouměrnost. Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou, stříkácí pistolí nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství, které materiál snadno vsákne. Po chvíli je třeba setřít povrch čistým hadrem. Nenechávejte přípravek na povrchu zaschnout! Při aplikaci nadměrného množství se na povrchu vytvoří nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva.

Doporučujeme opakovat nátěr po 10-15 minutách po první aplikaci. Vodě a olejům odpudivý efekt se dostaví do 24 hodin po aplikaci. V případě použití na podlaze se nedoporučuje po ní chodit 24 hodin.

**Důležité:** Před prvním použitím přípravku je vždy vhodné vyzkoušet efekt a práci s přípravkem na malém vzorku.

Spotřeba: 1 litr přípravku na 15 - 20 m<sup>2</sup>, závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu

**Výrobce: TENAX S.p.A.** via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456  
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

**Zastoupení pro ČR a Slovensko:** BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

## Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0.95
Vzhled	kapalina
Standardní barva	nažloutlá průhledná

## Efekt:

MATERIÁL	POVRCH	VÝSLEDEK
mramor	Leštěný	dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
žula	Leštěný	dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Exotické žuly	Leštěný	dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Vápenec, pískovec	Leštěný	Dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Teraso, aglomeráty (beton)	Leštěný	Dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Engineered stone (Technistone)	Leštěný	dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý

### Trvanlivost:

Při teplotě od 18 do 25 °C v originálním balení je minimální doba skladovatelnosti 24 měsíců.  
Skladujte na suchém a stinném místě.

### Bezpečnostní pravidla:

Ager je chemický výrobek. Prosím přečtěte si před použitím technický list a držte se doporučení na obalu.

**Výrobce: TENAX S.p.A.** via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456  
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

**Zastoupení pro ČR a Slovensko:** BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd  
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz